

Tryska mod. " 139"

- I TĚLO
- 2 KONCOVÉ VÍKO
- 3 PÍSTEK (VČ. O-KROUŽKŮ 4-5)
- 4 O-KROUŽEK 13,95X2,62 (3056)
- 5 O-KROUŽEK 2,9X1,78 (2012) - (x2)
- 6 HLAVA KOMPLET (12+13+14+15+16)
- 7 PRUŽINA
- 8 ŠROUB KE KONCOVÉMU VÍKU (x2) - (M4X16)
- 9 REGULAČNÍ ŠROUB NA KAPALINU
- 10 MĚDĚNÁ PODLOŽKA (14X10X1)

- II SADA O-KROUŽKŮ
- 12 O-KROUŽEK 13,1X2,62 (117)
- 13 O-KROUŽEK 11,11X1,78 (114)
- 14 OBJÍMKA TRYSKY
- 15 TRYSKA (P-MX-M-V-SNORKY)
- 16 MATICE K TRYSCE
- 17 O-KROUŽEK 6,75X1,78 (106)
- 18 O-KROUŽEK 10,82X1,78 (2043) (x2)
- 19 RILSANOVÁ TRUBICE D.3
- 20 CAMOZZI 6652 3-M5

Tlak: Vzduch-Kapalina-Pil.vzduch Min.4 max.8 bar

Například:

S tryskou "P"- "M"- "V"-Snorky:

Kapalina 4 bar - Vzduch 5 bar
 Kapalina 5 bar - Vzduch 6 bar
 Kapalina 6 bar - Vzduch 7 bar
 Kapalina 6 bar - Vzduch 8 bar
 Pil.vzduch 4-8 bar

S tryskou "MX#":

Kapalina 0,5-1 bar
 Vzduch 4-8 bar
 Pil.vzduch 4-8 bar

