

## Stripe Horizontal Double



### Parametry


Materiál	Ocel
Max. provoz. tlak	4 bar
Max. provoz. teplota	110 °C
Možnosti provozu	• Teplovodní (jen voda)
Dodací lhůta	6+ týdnů
Na míru	Ne

### Povrch (standardní)

Bílá dopravní  
(RAL 9016)



### Připojení (standardní)



Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na [www.laurens.cz](http://www.laurens.cz). V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

## Stripe Horizontal Double

### Varianty na zeď

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]
SR2H-1000/602-W	602 x 1000 x 48	921	952	9.1	31
SR2H-1400/602-W	602 x 1400 x 48	1271	1352	12.5	44.3
SR2H-1800/602-W	602 x 1800 x 48	1621	1752	15.9	56.4

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na [www.laurens.cz](http://www.laurens.cz). V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.