

Ventil Optimix



Parametry

Materiál	Mosaz
Max. provoz. tlak	10 bar
Max. provoz. teplota	110 °C
Dodací lhůta	1-4 týdny

Sada designových termostatických ventilů Optimix je velice populární. Jedná se o funkční a designově vydařenou dopojovací sadu, která se nejčastěji používá pro připojení koupelňových a designových radiátorů. Ventily Optimix vhodně doplňují vzhled radiátorů a regulují teplotu v místnosti pomocí termostatické hlavice, kterou je ovšem nutné doobjednat zvlášť. K sadě je také třeba doobjednat svěrné šroubení dle typu rozvodů (průměr a typ). Sada obsahuje 2 uzavíratelné ventily s možností regulace průtoku. Vhodným doplňkem k radiátorovým ventilům jsou krytky přívodů, které zakryjí venkovní rozvod připojení od stěny směrem k radiátoru. Poznámka k ceně: svěrné šroubení (set 2 ks), termohlavice ani krycí rozety (set 2 ks) nejsou součástí ceny ventilu. Uvedená cena je pouze za tělo ventilu ve vybrané povrchové úpravě. Nadstandardní povrchové úpravy a barvy pro designové ventily a dopojovací armatury Laurens Cena za nadstandardní povrchovou úpravu nebo barvu dopojovacího ventilu se stanovuje vždy na základě konkrétní poptávky a konstrukčně-technických možností ventilů. V těchto případech se může prodloužit dodací lhůta o 2-3 týdny navíc. Pro více informací ohledně nadstandardních povrchových úprav kontaktujte naše Radiátorová Studia.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Ventil Optimix

Kód	Popis	Barva
VLPOPTI-BC	Ventil-Set OPTIMIX 1/2" x 24-19mm, přímý, s termostatem	Chrom
VLPOPTI-BD	Ventil-Set OPTIMIX 1/2" x 24-19mm, axiální, s termostatem	Chrom
VLPOPTI-BT	Ventil-Set OPTIMIX 1/2" x 24-19mm, rohový, s termostatem	Chrom
VLPOPTI-EC	Ventil-Set OPTIMIX 1/2" x 24-19mm, přímý, s termostatem	Bílá
VLPOPTI-ED	Ventil-Set OPTIMIX 1/2" x 24-19mm, axiální, s termostatem	Bílá
VLPOPTI-ET	Ventil-Set OPTIMIX 1/2" x 24-19mm, rohový, s termostatem	Bílá
VLPOPTI-HC	Ventil-Set OPTIMIX 1/2" x 24-19mm, přímý, s termostatem	Gold
VLPOPTI-HD	Ventil-Set OPTIMIX 1/2" x 24-19mm, axiální, s termostatem	Gold
VLPOPTI-HT	Ventil-Set OPTIMIX 1/2" x 24-19mm, rohový, s termostatem	Gold
VLPOPTI-JC	Ventil-Set OPTIMIX 1/2" x 24-19mm, přímý, s termostatem	Kartáč.nerez
VLPOPTI-JD	Ventil-Set OPTIMIX 1/2" x 24-19mm, axiální, s termostatem	Kartáč.nerez
VLPOPTI-JT	Ventil-Set OPTIMIX 1/2" x 24-19mm, rohový, s termostatem	Kartáč.nerez
VLPOPTI-MC	Ventil-Set OPTIMIX 1/2" x 24-19mm, přímý, s termostatem	Antik Bronze
VLPOPTI-MD	Ventil-Set OPTIMIX 1/2" x 24-19mm, axiální, s termostatem	Antik Bronze
VLPOPTI-MT	Ventil-Set OPTIMIX 1/2" x 24-19mm, rohový, s termostatem	Antik Bronze

URL produktu:

<https://www.laurens.cz/ventily/moderni-ventily/ventil-optimix/>

Technický list ventilu:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/ventily/pdf/3368/optimixvalve.pdf

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.