

Bezpečnostní odvzdušňovací ventil

Parametry

Materiál	Mosaz
Dodací lhůta	1-4 týdny



Bezpečnostní odvzdušňovací ventil zajišťuje, že tlak v otopném tělese nepřekročí hranici 3 barů. Při překročení tlaku ~3 barů v otopném tělese se ventil otevře a upustí nadbytečný tlak. Po vyrovnání hladiny tlaku se ventil sám opět automaticky uzavře. Tento ventil doporučujeme jako nezbytné příslušenství pro elektrické článkové radiátory (zejména ty litinové), které jsou provozovány samostatně s elektrickou topnou tyčí.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Bezpečnostní odvědušňovací ventil

Kód	Popis	Barva
V075	Bezpečnostvní odvědušňovací ventil 1/2" (3bar) niklovaný	-

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.