

Bezpečnostní odvzdušňovací ventil

Parametry

| | |
|--------------|-----------|
| Materiál | Mosaz |
| Dodací lhůta | 1-4 týdny |



Bezpečnostní odvzdušňovací ventil zajišťuje, že tlak v otopném tělese nepřekročí hranici 3 barů. Při překročení tlaku ~3 barů v otopném tělese se ventil otevře a upustí nadbytečný tlak. Po vyrovnání hladiny tlaku se ventil sám opět automaticky uzavře. Tento ventil doporučujeme jako nezbytné příslušenství pro elektrické článkové radiátory (zejména ty litinové), které jsou provozovány samostatně s elektrickou topnou tyčí.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Bezpečnostní odvědušňovací ventil

| Kód | Popis | Barva | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|------|---|-------|--------------|------------|
| V075 | Bezpečnostní odvědušňovací ventil 1/2" (3bar) niklovaný | - | 1 000 Kč | 1 210 Kč |

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.