Krycí rozetky Raw Brass



Parametry

Materiál	Mosaz
Dodací lhůta	1-4 týdny

Krycí rozetky ventilů Optimix a Anuova zajišťují propracovaný design radiátoru do posledního detailu. Dopojovací krytky jsou designovým doplňkem k ventilům. Jednoduchým "nastrčením resp. převlečením" krytky na připojovací měděné trubky docílíte stejného vzhledu povrchu venkovních přívodů a ventilů. Krycí rozeta pomůže skrýt nepravidelný otvor díry, ze které ústí připojovací trubka do ventilu resp. do radiátoru.Krytky se prodávají vždy v sadě a upravují se „zaříznutím“ na požadovanou délku (rozměr od zdi ke krajní hraně ventilu). Rozety i krytky se nasazují před samotnou instalací ventilů.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Krycí rozetky Raw Brass

Kód	Popis	Barva	Cena bez DPH	Cena s DPH
ROS54500T	Sada krytek na přívody Raw Brass, surová mosaz L=160mm	Kartáč.mosaz	1 600 Kč	1 936 Kč

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.